Tragschiene zur Universalmontage 5,60m; mikropr. Abd.; Alu natur



Produktbild





Technische Daten

Montageart Anbau, Pendel Gehäusefarbe Alu natur

Gehäusematerial Aluminium, PMMA

(Polymethylmethacrylat)

Schutzart IP40 Schutzklasse I

Elektrische Verdrahtung 5, 7, 11 Ausführung oder 14 polig Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lichtverteilung direkt
Optisches System Microprisma

 UGR Klasse
 <19</td>


 Länge
 5600 mm

 Breite
 62 mm


 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 12.0 kg

Maßskizze



Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

Tragschiene für Pendel- und Anbaumontage; Länge 5,60m; Aluminium-Strangpress-Profil natur; für Einzel-und Lichtbandmontage; Abdeckung mikroprismatisch; Schutzart IP40; inkl. Stirnkappen- Set; inkl. Verbinder und Aufhängeklammern für Kette oder Seil; 5-pol. Durchgangsverdrahtung 2,5mm²; End- und Mitteleinspeisemodule sind separat zu bestellen. Optional sind Durchgangsverdrahtungen in 7-pol.; 11-pol. und 14-pol. erhältlich; Sonderlängen und Farben nach RAL auf Anfrage lieferbar. Lichteinsätze in unterschiedlichen Ausführungen sind separat zu bestellen. Besonders geeignet zum Beispiel für Werkhallen und Logistikbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSUM560P002 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0