

# LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm; 69W Multilumen; 5.000K; DALI



### **Produktbild**





### **Technische Daten**

Montageart Anbau, Pendel Gehäusefarbe hellgrau

Gehäusematerial glasfaserverstärktes

Polyester, PMMA Abdeckung

Umgebungstemperatur 35°C Ta max.

Schutzart IP66
Schutzklasse I
Schlagfestigkeit IK02
Anschlussleistung 24W

(Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W

Elektrische dimmbar DALI 2

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz Lebensdauer >102.000 Std. (L80/B10)

Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 5.000K
Farbtoleranz SDCM <3
Farbwiedergabeindex Ra >80

Lichtstrom 10.340, 4.000lm, 4.920,

 $5.860,\, 6.810,\, 7.700,\,$ 

8.580, 9.460


Lichtausbeute bis zu 167lm/W

 Länge
 1477 mm


 Breite
 85 mm

 Höhe
 88 mm

### Maßskizze



## Lichtverteilungskurve



## Ausschreibungstext

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm; 69W Multilumen; DALI Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrisions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenverschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Leuchtmittel: LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: >102.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 10.340lm|9.460lm|8.580lm|7.700lm|6.810lm|5.860lm|4.920lm|4.000lm Systemleistung: 69W|62W|56W|49W|43W|36W|30W|24W (Werkseinstellung) Systemeffizienz: bis zu 167lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK02 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1477x85x86mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG,

# WANP3O5015027



# **LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte 1500mm**; 69W Multilumen; 5.000K; DALI



 $Geeste-Dalum\ Typ:\ WANP3O5015027\ Kontakt:\ Mail\ an\ vertrieb@emslicht.de\ oder\ Tel.:\ 0\ 59\ 37\ /\ 7\ 07\ 89\ -\ 00\ Memslicht.de\ oder\ Tel.:\ 0\ 59\ 37\ /\ 90\ 00\ Memslicht.de\ oder\ Oder\$