


WSA10180034A1


LED-Sportplatz Fluter WSA10; 1800W; 4.000K

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze



Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	Grau RAL 870-3
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	1800W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	150.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	asymmetrisch
Optisches System	Linsenoptik 56°
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <5
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	284.400lm
Lichtausbeute	158lm/W
Länge	663 mm
Breite	685 mm
Höhe	347 mm
Gewicht	30.00 kg

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

Hochleistungsfluter 1800W, Lichtstrom 284.400lm, Effizienz 158lm/W, Lichtfarbe 4000K, Ra>80 Abstrahlung asymmetrisch 56°, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Vorschaltgerät im separaten Gehäuse, dimmbar DALI, Überspannungsschutz 20KV, Lebensdauer L80 B10 150.000 Stunden, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau RAL870-3), Korrosionsklasse C5, Salzsprühstest 1.500 Std., geeignet zum Einsatz in Gebäude in Bereichen mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre (Industrie) oder Küstenbereiche mit hoher Salzlaster. Maße Fluter LxBxH 663x685x347 mm, Maße Treibergehäuse LxBxH 500x152x80mm; Gesamtgewicht 38,50 Kg. Blenden gegen unerwünschten Lichtaustritt sind ab Zubehör lieferbar. Besonders geeignet zur Ausleuchtung von großen Flächen wie z.B. Verladeplätze, Lagerflächen im Außenbereich und Sportanlagen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: WSA10180034A1 ; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0