

LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt strahlend; schwarz; schaltbar



Produktbild



Maßskizze





Technische Daten

Montageart Pendel

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005

Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussleistung 43W
Elektrische schaltbar

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 72.000 Std. (L80B10)

Lichtverteilung direkt
Optisches System Microprisma
Lichtfarbe 4.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 6.220lm

 Lichtausbeute
 145lm/W

 Seillänge
 1.500mm


 Länge
 1400 mm

 Breite
 62 mm

 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 4.2 kg

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkter Lichtverteilung; Systemleistung 43W; Lichtstrom 6.220lm; Effizienz 145lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber schaltbar; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe schwarz RAL 9005; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1402014071 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0