
PAN60603604W3 LED-Panel 600x600mm; 4.000K; BAP



Produktbild





Technische Daten

Montageart Anbau, Einbau, Pendel

Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Schlagfestigkeit IK07
Anschlussleistung 36W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 900mA

Lebensdauer 50.000 Std. (L80/B10)

Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 4.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

Lichtstrom 4.300lm
Lichtausbeute 120lm/W
UGR Klasse <19
Deckenausschnitt 559 mm

Länge

Deckenausschnitt 559 mm

Breite

 Seillänge
 1.000mm

 Länge
 600 mm

 Breite
 600 mm

 Höhe
 11 mm

 Gewicht
 2.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 600x600mm 4000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 595x595x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN60603604W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 789 - 0