
LED-Panel 620x620mm Backlit; 3.000K; 4.000K; 5.000K; BAP



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau, Pendel

Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Schlagfestigkeit IK03
Anschlussleistung 34W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 900mA

Lebensdauer 100.000 Std. (L80B50)

Lichtverteilung direkt
Optisches System Microprisma

Lichtfarbe 3.000K, 4.000K, 5.000K

Farbtoleranz SDCM <3 Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 4.350lm

 Lichtausbeute
 145lm/W

 UGR Klasse
 <19</td>


 Seillänge
 1.000mm

 Länge
 620 mm

 Breite
 620 mm

 Höhe
 34 mm

Maßskizze





Angaben in mm

Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 620x620x30mm; Rand RAL 9016 weiß; Schutzart IP20; 34W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/850 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom 4.760lm; SDCM 3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 143 Lm/W; ohne Betriebsgerät 900mA