info@emslicht.de

LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 136mm; 1-Flammig; 3.000K



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Anschlussleistung 20W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 500mA
Lebensdauer 30.000 Std.
Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 3.000K
Farbwiedergabe- Ra >90

index

Lichtstrom 1.600lm
Lichtausbeute 80lm/W
Deckenausschnitt 120 mm

Länge

Deckenausschnitt 120 mm

Breite


 Länge
 135 mm

 Breite
 136 mm

 Höhe
 110 mm

 Gewicht
 0.8 kg

Maßskizze



Deckenausschnitt: 120 mm x 120 mm

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 3000K Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, kardanisch schwenkbar Ersatz für konventionell: 1x AR111 50W Leuchtmittel: Philips LED Modul / 930 / CRI 90 / 3000K Lebensdauer: ca. 30.000 Std. Lichtstrom: 1.600lm Abstrahlwinkel: 40° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 136x136x110mm - Ausschnitt: 120x120mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE12030601 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0