LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 145mm; 1-Flammig; 4.000K



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Anschlussleistung 20W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 500mA

Lebensdauer 50.000 Std.

Lichtverteilung direkt


Lichtfarbe 4.000K


Farbwiedergabe- Ra >80

index

Lichtstrom 1.650lm
Lichtausbeute 83lm/W
Deckenausschnitt Ø 135 mm
Länge 145 mm
Breite 145 mm
Höhe 132 mm
Gewicht 0.9 kg

Maßskizze





Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 4000K Quadratischer Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogenlampe 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 1.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 83lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (LxBxH) 145x145x132mm - Ausschnitt: Ø 135mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE12040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 - 0