

LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 145mm; 2-Flammig; 4.000K





Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	2x20W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	2x500mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2x1.650lm
Lichtausbeute	83lm/W
Deckenausschnitt	255 mm
Länge	
Deckenausschnitt	135 mm
Breite	
Länge	273 mm
Breite	145 mm
Höhe	132 mm
Gewicht	1.5 kg

Maßskizze



Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler zweiflammig 4000K Rechteckiger Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 2x Halogenlampe 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 2 x 1.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 40W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 83lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (LxBxH) 273x145x132mm - Ausschnitt: 255x135mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE24040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0