LED-Handlauf Einbauspot Ø25mm; 1,5W; 3V; 3.000K; asymmetrisch; Klick-Montage



Produktbild





Technische Daten

Montageart Einbau

Gehäusematerial Edelstahl

Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP67 Schutzklasse III Anschlussleistung 1,5W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung


Betriebsspannung 3V DC
Betriebsstrom 500mA


Lebensdauer 50.000 Std. (L80/B10)


Lichtverteilung asymmetrisch 80°

Lichtfarbe3.000KFarbwiedergabeindexRa >80Lichtstrom118lmLichtausbeute79lm/WDurchmesser Ø29 mmDeckenausschnitt Ø27 mm

Maßskizze










Angaben in mm

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

geeignet für Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø48-63mm, Wandstärke 1,0-1,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar 2.700K-6.000K, Amber, Grün, Blau | Klick-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | Linse aus Polymethacrylat (PMMA) | ACHTUNG! Max. 19 Leuchten an einem LED-Treiber betreiben (SELV-Spannung) | dimmbar