

# DO3R12E200401 LED-Einbau-Downlight; Ø120mm



## **Produktbild**





# **Technische Daten**

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Anschlussleistung 20W

Elektrische ohne Betriebsgerät


Ausführung

Betriebsstrom 500mA
Lebensdauer 50.000 Std.
Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 4.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 $\begin{array}{lll} \mbox{Lichtstrom} & 1.600\mbox{lm} \\ \mbox{Lichtausbeute} & 80\mbox{lm/W} \\ \mbox{Durchmesser } \varnothing & 120\mbox{ mm} \\ \mbox{Deckenausschnitt } \varnothing & 110\mbox{ mm} \\ \mbox{Gewicht} & 0.5\mbox{ kg} \\ \end{array}$ 

#### Maßskizze



## Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Einbau-Downlight Ø120mm 4000K Rundes Einbau-Downlight ideal für Hohlraumdecken dank einfacher Montage-Spannfedern, Gehäuse aus Aluminium-Legierung schwarz, Abdeckring aus Aluminium weiß, hochglänzender Reflektor mit klarer Glasscheibe Ersatz für konventionell: 2x18W TC Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.600lm Abstrahlwinkel: 60° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 120x71mm - Ausschnitt: Ø110mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO3R12E200401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0