

LED-Handlauf Einbauspot M18; 1,5W; 3V; 3.000K; asymmetrisch; Einschraub-Montage

emsLICHT



Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau
Gehäusematerial	Edelstahl
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	1,5W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsspannung	3V DC
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	134lm
Lichtausbeute	89lm/W
Durchmesser Ø	18 mm

Maßskizze



Angaben in mm

Lichtverteilungskurve



Ausschreibungstext

geeignet für Handläufe aus Edelstahl oder Aluminium Ø42-100mm, Wandstärke min. 1,5mm | optional in anderen Lichtfarben lieferbar | Einschraub-Montage | mit 200mm Anschlussleitung | Gehäuse aus Edelstahl V4A | Linse aus Polymethacrylat (PMMA) | ACHTUNG! Max. 19 Leuchten an einem LED-Treiber betreiben (SELV-Spannung) | dimmbar