## +49 5937 707890

## info@emslicht.de

# LED-Hallentiefstrahler Ballwurfsicher HT4/105 5.000K



### **Produktbild**





#### **Technische Daten**

Montageart Anbau, Pendel Gehäusefarbe Granitgrau RAL7026

Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussleistung 105W

Elektrische DALI dimmbar

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 55.000 Std. (L80/B10)

Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 5.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 16.160lm

 Lichtausbeute
 153lm/W


 Länge
 576 mm


 Breite
 270 mm

 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 7.0 kg

### Maßskizze





## Ausschreibungstext

emsLICHT Hallenstrahler HT4 / 4-flammig Rechteckiger LED-Hallenstrahler für Kettenabhängung mittels vier Gewindeösen; Konzipiert aus Aluminium Strangpressprofilen zur optimalen Wärmeableitung; klare schlagzähe PMMA Abdeckung; pulverbeschichtet in RAL 7026 Granitgrau (auf Wunsch auch in anderen RAL Farbtönen möglich); ballwurfsicher zertifiziert nach DIN 18032-3:1997-04 bzw. DIN VDE 0710-13:1981-05 Ersatz für konventionell: Quecksilberdampflampe (HME) 400W Leuchtmittel: Tridonic LED Modul / 850 / CRI 80 / 5000K Lebensdauer: ca. 55.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 16.160lm Abstrahlwinkel: 120° Systemleistung: 105W Systemeffizienz: 153lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 576x270x70mm ohne Befestigungsbügel; (LxBxH) 576x270x131mm mit Befestigungsbügel Betriebsgerät: DALI dimmbar, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT4BW14B35T41 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0