

## LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte 1300mm; 73W; direkt/ indirekt; anthrazitgrau



## **Produktbild**





## **Technische Daten**

Montageart Pendel

Gehäusefarbe anthrazit RAL 7016

Gehäusematerial Aluminium
Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP40 Schutzklasse I Anschlussleistung 73W

Elektrische dimmbar DALI 2

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 102.000 Std. (L70B50)

Lichtverteilung direkt/indirekt Optisches System Microprisma Lichtfarbe 4.000K Farbtoleranz SDCM <3 Farbwiedergabeindex Ra >80 Lichtstrom 10.900lm Lichtausbeute 149lm/W **UGR Klasse** <19 Seillänge 1.500mm Länge 1300 mm 200 mm **Breite** Höhe 40 mm

## Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte direkt/ indirekt; 73W; 10.900lm; LF 840; Treiber DALI dimmbar; MP-Abdeckung, Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.311mmx200mmx40mm; Farbe RAL 7016 anthrazitgrau; Seilpendel-Set L= 1.500mm; Zuleitung 5x0,75mm²; inkl. Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe. Auf Anfrage sind andere Farben, Leistungen und Abmessungen möglich. Besonders geeignet zum Beispiel für repräsentative Büro- und Besprechungsräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: APL1301034011; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0