

# LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1300mm; 73W; direkt/ indirekt; anthrazitgrau



## Produktbild



## Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	anthrazit RAL 7016
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	73W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	102.000 Std. (L70B50)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	10.900lm
Lichtausbeute	149lm/W
UGR Klasse	<19
Seillänge	1.500mm
Länge	1300 mm
Breite	200 mm
Höhe	40 mm

## Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte direkt/ indirekt; 73W; 10.900lm; LF 840; Treiber DALI dimmbar; MP-Abdeckung, Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.311mmx200mmx40mm; Farbe RAL 7016 anthrazitgrau; Seilpendel-Set L= 1.500mm; Zuleitung 5x0,75mm²; inkl. Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe. Auf Anfrage sind andere Farben, Leistungen und Abmessungen möglich. Besonders geeignet zum Beispiel für repräsentative Büro- und Besprechungsräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: APL1301034011; Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0