

DO4R09A121401


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>80
Stralingshoek	36°
Wijze van montage	Opbouw
Certificaten	CE,F
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	I
Levensduur	ca. 50.000 Std.
Aansluitvermogen	12W
Bedrijfsvoltage	230V ~ 50Hz
Lichtkleur	4.000K
Lichtstroom	1.050lm
Lichtopbrengst	88lm/W
Doorsnee in mm	85
Hoogte in mm	155
Gewicht	ca. 0,7kg

Schetsmatig



Bestek teksten

emsLICHT LED-Anbau-Downlight Ø85mm 4000K Rondes Anbau-Downlight zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Gehäusezylinder aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik mit klarer Glasscheibe, schnelle und einfache Deckenbefestigung mittels Montageplatte, Betriebsgerät integriert in Leuchte Ersatz für konventionell: Halogen Metalldampf-Hochdrucklampe HIT (HQI) 20W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.050lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 12W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 88lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 85x155mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO4R09A121401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0