

SPOEE12030601


Produktfotos



Technische gegevens

Kleurweergave-index	Ra>90
Stralingshoek	40°
Wijze van montage	Inbouw
Certificaten	CE
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Levensduur	ca. 30.000 Std.
Aansluitvermogen	20W
Bedrijfsstroom	500mA
Lichtkleur	3.000K
Lichtstroom	1.600lm
Lichtopbrengst	80lm/W
Lengte in mm	135
Breedte in mm	136
Hoogte in mm	110
Plafonduitsparing lengte in mm	120
Plafonduitsparing breedte in mm	120
Gewicht	ca. 0,8kg

Schetsmatig



Deckenausschnitt: 120 mm x 120 mm

Bestek teksten

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 3000K Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, kardanisch schwenkbar Ersatz für konventionell: 1x AR111 50W Leuchtmittel: Philips LED Modul / 930 / CRI 90 / 3000K Lebensdauer: ca. 30.000 Std. Lichtstrom: 1.600lm Abstrahlwinkel: 40° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 136x136x110mm - Ausschnitt: 120x120mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE12030601 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0