

DO3R17E300401

LED-EINBAU-DOWNLIGHT Ø170MM

Produktbild




Eigenschaften

- Integrierte Montage-Spannfedern für optimalen Halt in der Deckenöffnung
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung, schwarz
- Abdeckring aus Aluminium, weiß
- Abdeckung aus Glas, klar

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	55°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE,F
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	ca. 50.000 Std.
Anschlussleistung	30W
Betriebsstrom	700mA
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	2.400lm
Lichtausbeute	80lm/W
Durchmesser Ø mm	170
Höhe in mm	101
Deckenausschnitt Ø mm	155
Gewicht	ca. 1,0kg

Maßskizze



Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Einbau-Downlight Ø170mm 4000K Rundes Einbau-Downlight ideal für Hohlraumdecken dank einfacher Montage-Spannfedern, Gehäuse aus Aluminium-Legierung schwarz, Abdeckring aus Aluminium weiß, hochglänzender Reflektor mit klarer Glasscheibe Ersatz für konventionell: 2x32W TC Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.400lm Abstrahlwinkel: 55° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 170x101mm - Ausschnitt: Ø155mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO3R17E300401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0