

# DO4R11A301401

## LED-AUFBAU-DOWNLIGHT Ø110MM

### Produktbild




### Eigenschaften

- Gehäuse aus Aluminium-Legierung, weiß
- Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik
- Abdeckung aus Glas, klar

### Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	36°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE,F
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lebensdauer	ca. 50.000 Std.
Anschlussleistung	30W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	2.550lm
Lichtausbeute	85lm/W
Durchmesser Ø mm	110
Höhe in mm	190
Gewicht	ca. 1,5kg

### Maßskizze



### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Anbau-Downlight Ø110mm 4000K Rundes Anbau-Downlight für zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Gehäusezylinder aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik mit klarer Glasscheibe, schnelle und einfache Deckenbefestigung mittels Montageplatte, Betriebsgerät integriert in Leuchte Ersatz für konventionell: Halogen Metalldampf-Hochdrucklampe HIT (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.550lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 85lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 110x190mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO4R10A201401 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0