

SPOEE36040901

**LED-DECKENEINBAUSTR. KARDANISCH; 145MM; 3-
FLAMMIG; 4.000K**

Produktbild




Eigenschaften

- Gehäuse aus Aluminium-Legierung, weiß
- Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik
- Abdeckung aus Glas, klar

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	36°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE,F
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	ca. 50.000 Std.
Anschlussleistung	3x20W
Betriebsstrom	3x500mA
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	3x1.650lm
Lichtausbeute	83lm/W
Länge in mm	401
Breite in mm	145
Höhe in mm	132
Deckenausschnitt Länge mm	385
Deckenausschnitt Breite mm	135
Gewicht	ca, 2,0kg

Maßskizze



Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler dreiflamig 4000K Rechteckiger Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 3x Halogenlampe 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 3 x 1.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 60W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 83lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (LxBxH) 401x145x132mm - Ausschnitt: 385x135mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE36040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0