

WANP304015020

LED PMMA FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE 1500MM; 23W; 4.000K; DALI

Produktbild




Eigenschaften

- Geprüft nach den Vorgaben des Lebensmittelrechts nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP)
- Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Grundkörper aus halogenfreien glasfaserverstärktem Polyester
- Leuchtenabdeckung aus schlagzähem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal
- Gehäuse-Clips aus Edelstahl
- DALI dimmbar

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Anbau
Zertifikate	CE,D,IFS
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	23W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	4.000K
Lichtstrom	3.490lm
Lichtausbeute	150lm/W
Länge in mm	1477
Breite in mm	85
Höhe in mm	88

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

