# WANP304015022 LED PMMA FEUCHTRAUM-WANNENLEUCHTE 1500MM; 63W; 4.000K; DALI



### **Produktbild**



## **Eigenschaften**

- Geprüft nach den Vorgaben des Lebensmittelrechts nach IFS -International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP)
- Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Grundkörper aus halogenfreien glasfaserverstärktem Polyester
- Leuchtenabdeckung aus schlagzähem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal
- Gehäuse-Clips aus Edelstahl
- DALI dimmbar

# **Technische Daten**


Farbwiedergabeindex Ra>80 Abstrahlwinkel 120° Montageart Anbau Zertifikate CE, D, IFS Schutzart **IP66** Schutzklasse Schlagfestigkeit IK02

50.000 Std. (L80/B10) Lebensdauer

Anschlussleistung 63W

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz Lichtfarbe 4.000K Lichtstrom 10.252lm Lichtausbeute 152lm/W Länge in mm 1477 Breite in mm 85 Höhe in mm 88

#### Maßskizze



## Lichtverteilungskurve

